

LG 2004 (BASIC) SCHODOŁAZ GAŚNIENICOWY

Dofinansowanie: MOPS/PCPR

Schodolaz LG 2004 – występuje w prostszej wersji BASIC, bez możliwości doposażenia produktu w rampy do wózków wielopozycyjnych. Produkt wyposażony jest w dodatkowe kółka do łatwiejszego manewrowania schodolazem (z pacjentem i bez) po płaskich powierzchniach.



	LG 2004 BASIC	LG 2004 BASIC 150
masa całkowita wyrobu	48 kg	49 kg
- masa modułu napędowego	38 kg	38 kg
- masa dyszla	10 kg	10 kg
dopuszczalne obciążenie	130 kg	150 kg
moc silnika	300 W	300 W
największe wymiary	144x64x92 cm	144x64x92 cm

	LG 2004 BASIC	LG 2004 BASIC 150
minimalna szer. klatki schodowej	77 cm	77 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „L”)	98x98 cm	98x98 cm
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „U”)	98x170 cm	98x170 cm
max. nachylenie schodów	70% = (35°)	70% = (35°)
maksymalna prędkość (z naładowanymi akumulatorami)	15 stopni /min.	15 stopni /min.
parametry akumulatorów (2 sztuki)	12Vdc 26A/h	12Vdc 26A/h
parametry zasilania ładowarki	100-240V; 50-60Hz	100-240V; 50-60Hz
średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg)	29 pięter	29 pięter
zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę	4 piętra	4 piętra
czas ładowania akumulatorów	8 godzin	8 godzin
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)	od -10 do 50°C	od -10 do 50°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania	od 0 do 40°C	od 0 do 40°C
wymiary opakowania	118x67x46 cm	118x67x46 cm
całkowita masa opakowania wyrobu	55 kg	55 kg
zmierzony poziom hałasu	< 70 dB	< 70 dB
wibracje na uchwytach	<2,5 m/s	<2,5 m/s
wibracje na obudowie korpusu	< 0,5 m/s	< 0,5 m/s
min. szerokość uchwytów mocujących wózek	37 cm	37 cm
max. szerokość uchwytów mocujących wózek	58,5 cm	58,5 cm